

Ultrasonic Remote Control for XR lights

世界初の超音波技術を応用した水中ワイヤレスリモコン
KELDAN Video 8XR・18XR および KELDAN Video 24XR 用のワイヤレスリモコン

[MU-7660] KELDAN RC1 Remote Control (水中ワイヤレスリモコン) ￥88,000 (税込 ￥96,800)



自由な発想で

すばやく、簡単に照明をコントロール。隅々まで光を照らし、壁越しでも光量を自在に調整。もう照明を調整するために離れた場所を行き来する必要はありません。好きな場所に照明を配置したり、手許で光量を調整しながら逃げやすい生物に徐々に近づいたりなど、自由な発想で新しい撮影方法にチャレンジできます。



陸上最大2メートル

水中および陸上でペアリングが可能 (陸上は2m以内)

RC1 リモコンを PAIR モード、ライト本体を R モードに設定し、ペアリングしたいチャンネル (1 or 2) のダイヤルを回すとペアリングできます。(ライトがフラッシュ点滅するとペアリングは成功です)

※ RC1 リモコンは各々固有 ID を持つので、同じ場所で使用しても、他のリモコンの干渉を受けることはありません。

- 通信距離: 水中 約 50m 陸上 約 1~2m
- 超音波周波数範囲: 27000 ~ 37000Hz
- 電源: 9V ブロック電池 1604A (アルカリ電池)
- 大きさ: 160mm × 70mm × 40mm
- 重量: 陸上 370g / 水中 140g



トリプルクランプを使用時の RC1 コントローラー取付例

水上ワイヤレスリモコン

[MU-7943] KELDAN RC1E Remote for ext. Transducer (陸上機) ￥98,000 (税込 ￥107,800)

[MU-7944] KELDAN T1 Transducer With 5m Cable (超音波送信端子付きケーブル) ￥88,000 (税込 ￥96,800)



陸上・船上から水中の照明をワイヤレスでコントロール。

RC1E リモコンを使えば、ROV (遠隔操作型無人潜水機) に制御ケーブルを配線する必要がないため、ROV に取り付けたい KELDAN ライトを制御するのが非常に簡単になります。ROV、水中ドローンでの探査・作業などの利用に最適です。

※水中のライトをコントロールするには RC1E + T1 Transducer With 5m Cable を併用します。

なお、T1 Transducer の標準ケーブル長は 5m ですが、オプションで他の長さもご用意できます。

水中および陸上でペアリングが可能 (陸上は2m以内)

RC1E リモコンを PAIR モード、ライト本体を R モードに設定し、ペアリングしたいチャンネル (I or II) のダイヤルを回すとペアリングできます。(ライトがフラッシュ点滅するとペアリングは成功です)

※ RC1E リモコンは各々固有 ID を持つので、同じ場所で使用しても、他のリモコンの干渉を受けることはありません。

※ RC1E リモコンを水中のライトとペアリングする際は、T1 Transducer ケーブルの超音波送信端子部分を水中に沈めた状態で行ってください。(RC1E リモコン本体は水中に沈めなくて大丈夫)

- 通信距離: 水中 約 50m 陸上 約 1~2m
- 超音波周波数範囲: 27000 ~ 37000Hz
- 電源: 9V ブロック電池 1604A (アルカリ電池)
- 大きさ: 160mm × 70mm × 40mm
- 重量: 陸上 370g


※ RC1E リモコン (陸上機) は、水しぶき等の防水性はありますが、水中仕様ではないためダイビングには使用できません。



2台のライトを同時に接続可能、離れた場所に設置したライトも操作可能。



水中での遠隔操作範囲 (通信距離) は最大50m



Transducer: 変換器

バッテリーは、9V アルカリ乾電池を使用

コントローラー状態確認サイン



緑色点灯
送信 OK

黄色点灯
バッテリー残量
少ない。

赤色点灯
充電しないと使用
できません。

青色点灯
ペアリング中



スイッチコントロール
照度設定: 9段階設定
LOW → MID → HIGH
123456789

R 位置: ペアリング設定
リモートコントローラーとのペアリングで使用

RC1E に T1 Transducer With 5m Cable を接続し、ケーブルの超音波送信端子部分を水中に沈めて使用。陸上・船上から水中のライトをコントロールできます。



T1 Transducer With 5m Cable



●大きさ: 70mm × 40mm ケーブル 5m

T1 Transducer With 5m Cable



T1 Transducer With 5m Cable



超音波周波数の関係で
送信端子部分を
水底より1m以上
離して使用する
必要があります。

リモコン対応ライト

[MU-7945] KELDAN Video 8XR Ambient 18000 ルーメン ￥278,000 (税込 ￥305,800)



6mの水深での照明色温度をフィルターを付ける事無く再現可能。



WIRELESS REMOTE CONTROL

[MU-7764] KELDAN Video 18XR CRI86 35,000 ルーメン ￥418,000 (税込 ￥459,800)



WIRELESS REMOTE CONTROL

[MU-7763] KELDAN Video 8XR CRI86 20,000 ルーメン ￥258,000 (税込 ￥283,800)



WIRELESS REMOTE CONTROL

[MU-7765] KELDAN Video 24XR CRI86 45,000 ルーメン ￥498,000 (税込 ￥547,800)



WIRELESS REMOTE CONTROL

リフレクター & LED モジュールを交換して、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能です。
 限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出します。ハイビジョン撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。

[MU-7545] KELDAN Dive 8S 8,000 ルーメン

¥ 168,000 (税込 ¥ 184,800)



- 照射角度: 15° ● 色温度 / 演色性: 5000K / Ra82 ● 全光束: 調光時最大 8000lm / 最小 600lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ● 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 72mm × 260mm (突起部を除く) ● 重量: 陸上 1000g / 水中 380g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、スポットリフレクター、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7677] KELDAN Video 8M CRI82 11,000 ルーメン

¥ 198,000 (税込 ¥ 217,800)



- 照射角度: 90° ● 色温度 / 演色性: 5000K / Ra82 ● 全光束: 調光時最大 11000lm / 最小 3000lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ● 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 120mm × 290mm (突起部を除く) ● 重量: 陸上 1100g / 水中 140g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、90度リフレクター、ボールアダプターリングクランプ

[MU-1610] KELDAN Video 8M CRI 96 8,000 ルーメン

¥ 208,000 (税込 ¥ 228,800)



- 照射角度: 90° ● 色温度 / 演色性: 5600K / Ra96 ● 全光束: 調光時最大 8000lm / 最小 2700lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ● 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 120mm × 290mm (突起部を除く) ● 重量: 陸上 1100g / 水中 140g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、90度リフレクター、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7766] KELDAN Video 8M UV385nm 105W

¥ 230,500 (税込 ¥ 253,550)



- 照射角度: 90° ● 最大光量: 385nm LED ● 色温度: ウルトラ・バイオレット 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ● 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 120mm × 290mm (突起部を除く) ● 重量: 陸上 1100g / 水中 140g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、90度リフレクター、ボールアダプターリングクランプ

LED Modules ・ Reflector 対応表 Modular Lights シリーズは、リフレクター & LED モジュールを交換して、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能です。

VIDEO LIGHT

[MU-7046] LED モジュール CRI, 8000lm CRI96 5600K 105W KLS792
 ¥ 65,000 (税込 ¥ 71,500)

[MU-7663] LED モジュール FLUX, 11000lm CRI82 5000K 105W KLS1675
 ¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500)

CYAN LIGHT

[MU-7664] LED モジュール CYAN, 4000lm 30000K 95W KLS691
 ¥ 65,000 (税込 ¥ 71,500)

RED LIGHT

[MU-7280] LED モジュール Deep Red, 660nm 70W KLS722
 ¥ 82,500 (税込 ¥ 90,750)

[MU-7281] LED モジュール Far Red, 730nm 65W KLS1062
 ¥ 90,000 (税込 ¥ 99,000)

Hyperspectral

[MU-7279] LED モジュール Hyperspectral, 400-780nm 80W KLS1153
 ¥ 60,000 (税込 ¥ 66,000)

UV LIGHT

[MU-2847] LED モジュール BLUE, 450nm 95W KLS692
 ¥ 87,500 (税込 ¥ 96,250)

[MU-7782] LED モジュール UV, 385nm 105W KLS1672
 ¥ 87,500 (税込 ¥ 96,250)

[MU-7767] LED モジュール UV, 365nm 105W KLS1678
 ¥ 87,500 (税込 ¥ 96,250)

High Density

[MU-7546] LED モジュール High Density, 8000lm 90W KLS1532
 ¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500)

[MU-7045] KELDAN 90 度リフレクター
 ¥ 55,000 (税込 ¥ 60,500)

滑らかなエッジを持つ非常に柔らかいビームで、
 ワイド撮影に最適です。

[MU-5997] KELDAN 50 度リフレクター
 ¥ 50,000 (税込 ¥ 55,000)

遠くの被写体を撮影するときや、被写体を強調し
 たいときに使用します。マクロ撮影にも最適です。

NEW
 [MU-7936] KELDAN 50 度リフレクター UV365nm
 ¥ 58,000 (税込 ¥ 63,800)
 (LED モジュール UV 365nm 専用です)

[MU-7666] KELDAN ディフューザー 30° 83mm(4S/8S)
 ¥ 20,000 (税込 ¥ 22,000)
 スポットリフレクターの照射角を
 30 度に広げる事ができます。

[MU-7260] KELDAN スポットリフレクター
 ¥ 25,000 (税込 ¥ 27,500)
 (High Density LED モジュール専用です)



CYAN Light	水深 10 ~ 20m の環境光に光のスペクトルが一致するよう設計された LED モジュールです。 適度な深さの水中撮影でホワイトバランスをとるのに適しています。
UV Light	海中のサンゴや生物などの発光体を蛍光発光させる UV 光 (紫外光) を照射する LED モジュールです。 水中で UV 蛍光写真を撮影することができます。
RED Light	魚には見えない波長の赤色光を照射する LED モジュールです。 魚用の赤外線ライトとして、夜間の魚の観察や捕獲などの使用に適しています。
Hyperspectral	サンゴの健康状態を調査するために、ハイパースペクトルカメラ (多波長分光カメラ) 用に設計 された LED モジュールです。400nm から 780nm まで、幅広い可視領域をカバーします。



KELDAN LED ライトは、耐圧水深200mの最高峰クラスの耐圧・防水性能に加え、陸上でも使える水陸両用仕様です。陸上では、おおむね30w (白色光3000lm 相当) 以下の出力レベルであれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力レベルに自動調整されます。

KELDAN⁺ Compact Lights

コンパクトなボディに、ビデオ撮影時の必要な機能が搭載されています。
限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出します。ハイビジョン撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。

[MU-7517] KELDAN Video 4X CRI85 10,000 ルーメン ¥ 168,000 (税込 ¥ 184,800)

超高輝度 LED



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 白色 LED	110° ワイド	67-35 W	10000 ルーメン	85 CRI Ra	5600 K (ワルビン)	200m	35分~850分

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra85 ●全光束: 調光時最大 10000lm / 最小 200lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (49Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 170mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 630g / 水中 200g
●材質、処理: 耐触アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7518] KELDAN Video 8X CRI85 18,000 ルーメン ¥ 238,000 (税込 ¥ 261,800)

超高輝度 LED



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 白色 LED	110° ワイド	135-35 W	18000 ルーメン	85 CRI Ra	5600 K (ワルビン)	200m	35分~1400分

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra85 ●全光束: 調光時最大 18000lm / 最小 220lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 880g / 水中 300g
●材質、処理: 耐触アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7519] KELDAN Video 8X CRI95 15,000 ルーメン ¥ 238,000 (税込 ¥ 261,800)

超高輝度 LED



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 白色 LED	110° ワイド	135-35 W	15000 ルーメン	95 CRI Ra	5600 K (ワルビン)	200m	35分~1400分

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra95 ●全光束: 調光時最大 15000lm / 最小 180lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 890g / 水中 300g
●材質、処理: 耐触アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7945] KELDAN Video 8XR Ambient 18000 ルーメン ¥ 278,000 (税込 ¥ 305,800)

超高輝度 LED



水深 6m の周囲光と同等のスペクトルを
発するカスタム設計の LED を搭載。
外付けの Ambient Filter を装着した Video 8XR 2000lm
の約 2 倍の光束が得られます。



発光素子	照射角	消費電力	光束	色	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 白色 LED	110° ワイド	145-4 W	18000 ルーメン	AMBIENT 6M BLUE	200m	35分~1400分

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色: Ambient 6m Blue ●全光束: 調光時最大 18000lm / 最小 220lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 900g / 水中 330g
●材質、処理: 耐触アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7763] KELDAN Video 8XR CRI86 20,000 ルーメン ¥ 258,000 (税込 ¥ 283,800)

超高輝度 LED



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 白色 LED	110° ワイド	145-4 W	20000 ルーメン	86 CRI Ra	5600 K (ワルビン)	200m	35分~1400分

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 20000lm / 最小 250lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 900g / 水中 330g
●材質、処理: 耐触アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7764] KELDAN Video 18XR CRI86 35,000 ルーメン ¥ 418,000 (税込 ¥ 459,800)

超高輝度 LED



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 白色 LED	110° ワイド	270-10 W	35000 ルーメン	86 CRI Ra	5600 K (ワルビン)	200m	40分~1400分

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 35000lm / 最小 440lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 10.8V (3 × 74Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 115mm × 360mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 2500g / 水中 600g
●材質、処理: 耐触アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー × 3 個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7765] KELDAN Video 24XR CRI86 45,000 ルーメン ¥ 498,000 (税込 ¥ 547,800)

超高輝度 LED



発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 白色 LED	110° ワイド	360-11 W	45000 ルーメン	86 CRI Ra	5600 K (ワルビン)	200m	40分~1600分

●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 45000lm / 最小 550lm 9 段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (3 × 99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 115mm × 420mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 2900g / 水中 650g
●材質、処理: 耐触アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー × 3 個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7768] KELDAN バンドア for 4/8X ¥ 32,000 (税込 ¥ 35,200)



4/8X/8XR 用

[MU-7932] KELDAN バンドア for 18/24X ¥ 48,000 (税込 ¥ 52,800)



18/24XR 用

KELDAN ライトの前面に固定されるバンドア。光源を囲むように 4 枚のヒンジ式ドアが付いています。
ライト本体に取り付けることで、光の形状をコントロールすることができます。
4 枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、
被写体をよりクリアに映し出します。

USED ON LAND KELDAN LED ライトは、耐圧水深 200m の最高峰クラスの耐圧・防水性能に加え、陸上でも使える水陸両用仕様です。陸上では、おおむね 30W (白色光 3000lm 相当) 以下の出力レベルであれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力レベルに自動調整されます。

Filters for Cameras (Spectrum Filter)



KELDAN Spectrum Filterは、水中の照明条件のスペクトル測定に基づき科学的に設計された色補正フィルターです。カメラのレンズに取り付けることで、深い水深で吸収、失われる光のスペクトルを滑らかに補正し、正しい色を復元。カメラのホワイトバランスを最適化して、被写体の持つ色彩を忠実に映し出すことができます。

[MU-7548] KELDAN Spectrum Filter WWL-1 ¥ 11,000 (税込 ¥ 12,100)

Nauticam WWL-1 専用の色補正フィルターです。Size : 60 x 60mm / 80 x 80mm

SF-2 (2 ~ 15m 用)、SF-4B (6 ~ 20m の青色用)、SF-4G (6 ~ 20m の緑色用) の3種類からお選びいただけます。



[MU-7168] KELDAN Spectrum Filter

Spectrum Filter SF-2 ¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)
2 ~ 15mの深さの海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (55 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77 / 82) をお選びください。

Spectrum Filter SF-4 B ¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)
6 ~ 20mの深さの青みの強い海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (55 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77 / 82) をお選びください。

Spectrum Filter SF-4 G ¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)
6 ~ 20mの深さの緑色の強い海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (55 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77 / 82) をお選びください。



Filters for Video Lights (Ambient Filter)

KELDAN Ambient Filter は、水中の周囲光にあわせて光のスペクトルを変換し、ライト本来の高演色な光源を最大限発揮させるフィルターです。各種海水色 (青色、青緑色、緑色) 及び深度域 (6m、12m) に最適化した計6種のモデルを使い分けることで、様々な撮影環境下でも、被写体の持つ色彩を忠実に映し出すことが可能となります。



[MU-7550] KELDAN Ambient Filter 72mm (4X/8X)
¥ 16,000 (税込 ¥ 17,600)



KELDAN VIDEO 4X / 8X (72mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色 (青色、青緑色、緑色) 及び深度域 (6m、12m) をお選びください。

[MU-7549] KELDAN Ambient Filter 110mm (18X / 24X)
¥ 32,000 (税込 ¥ 35,200)



KELDAN VIDEO 18X / 24X (110mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色 (青色、青緑色、緑色) 及び深度域 (6m、12m) をお選びください。

[MU-7946] KELDAN Ambient Filter AFA 3W 72mm (8XR Ambient Light)
¥ 16,000 (税込 ¥ 17,600)

KELDAN VIDEO 8XR Ambient 18000 ルーメン (72mm) 専用に設計したフィルターです。
浅い水深やマクロ撮影に適する水深 3m 相当、10000K の白色光に変換します。

[MU-7947] KELDAN Ambient Filter AFA 12B 72mm (8XR Ambient Light)
¥ 16,000 (税込 ¥ 17,600)

KELDAN VIDEO 8XR Ambient 18000 ルーメン (72mm) 専用に設計したフィルターです。
特に深い水深の撮影に適する水深 12m 相当、ブルーウォーターの周囲光に変換します。

[MU-7667] KELDAN ボールアダプターリングクランプ
¥ 6,500 (税込 ¥ 7,150)



装着例：ライト本体は別売り
4X / 8X / 8M 用
ボール付きリングクランプ

[MU-7668] KELDAN Y/S アダプターリングクランプ
¥ 4,300 (税込 ¥ 4,730)



装着例：ライト本体は別売り
4X / 8X / 8M 用
Y/S アダプター付きリングクランプ

[MU-4219] KELDAN 4/8 用グリップアダプターセット
¥ 4,500 (税込 ¥ 4,950)



装着例：ライト本体は別売り
セット内容：Y/S アダプター・クリップ・ランタングリップ

[MU-7669] KELDANフォームリング for 8X/8M
¥ 10,000 (税込 ¥ 11,000)



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180 m
装着時 (1個)：8X を 180 g に軽減 8M の重量を中和
装着時 (2個)：8X を 50 g に軽減

[MU-7670] KELDANフォームリング for 18X / 24X
¥ 13,000 (税込 ¥ 14,300)



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180 m
装着時 (1個)：18X を 280 g に軽減 24X を 370g に軽減
装着時 (2個)：18X を 60 g に軽減 24X を 150g に軽減

[MU-7665] KELDAN カラーチェッカー & グレーカード
¥ 20,000 (税込 ¥ 22,000)



色の微調整と正しいホワイトバランスを取得するのに便利なカラーチェッカー (24 色) & グレーカード (反射率 18%)。防水樹脂コーティングを施しており、水中で使用可能です。
サイズ：75mm x 128mm

付属アクセサリ パーツ対応表		[MU-2410] KELDAN 4 用 バッテリーパック	[MU-2282] KELDAN 8 用 バッテリーパック	[MU-7671] KELDAN 18 用 バッテリーパック セット	[MU-7672] KELDAN 24 用 バッテリーパック セット	[MU-5253] KELDAN 1.5A 充電器	[MU-5247] KELDAN 3A 充電器	[MU-7673] KELDAN 12.6V 5A 充電器	[MU-7674] KELDAN 16.8V 5A 充電器	[MU-5239] KELDAN Oリングキット for 4 and 8 Series	[MU-7675] KELDAN Oリングキット for 18 and 24 Series
Modular Lights	Dive 8S		○				○			○	
	Video 8M		○				○			○	
Compact Lights	Video 4X	○				○				○	
	Video 8X / 8XR		○				○			○	
	Video 18X / 18XR			○				○			○
Video 24X / 24XR					○				○		○
参考上代		¥ 45,000 (税込 ¥ 49,500)	¥ 65,000 (税込 ¥ 71,500)	¥ 172,500 (税込 ¥ 189,750)	¥ 198,600 (税込 ¥ 218,460)	¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)	¥ 8,000 (税込 ¥ 8,800)	¥ 10,000 (税込 ¥ 11,000)	¥ 10,000 (税込 ¥ 11,000)	¥ 950 (税込 ¥ 1,045)	¥ 1,600 (税込 ¥ 1,760)
備考		充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (49Wh)	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (99Wh)	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (3 x 74Wh) と専用バッテリー トレイのセットです。	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (3 x 99Wh) と専用バッテリー トレイのセットです。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	本体背面のスク リューキャップ用 Oリング x 2 個	本体背面のスク リューキャップ用 Oリング x 2 個