

Ultrasonic Remote Control for XR lights

世界初の超音波技術を応用した水中ワイヤレスリモコン

KELDAN Video 4XR・8XR・8MR・18XR および KELDAN Video 24XR 用のワイヤレスリモコン

[MU-8083] KELDAN RC2 Remote Control with Ball adapter (水中ワイヤレスリモコン) ¥ 87,000 (税込 ¥ 95,700)



RC1 をよりコンパクトに、超音波技術を応用した水中ワイヤレスリモコンです
より小型に、約 10m 以内の近距離(カメラに取り付けたライトや、カメラの近くにあるライト)に対応するように設計されています。

- 通信距離：水中 約 10m
- 超音波周波数範囲：27000 - 37000Hz
- 電源：CR2032 コイン形リチウム電池 3V
- 大きさ：84mm × 36mm × 46mm
- 重量：陸上 150g / 水中 70g

付属ボールアダプター



カメラのハウジングに簡単に取付可能



水中でペアリングします。



CR2032 3Vリチウム電池交換



[MU-7660] KELDAN RC1 Remote Control (水中ワイヤレスリモコン) ¥ 114,000 (税込 ¥ 125,400)

自由な発想で

すばやく、簡単に照明をコントロール。隅々まで光を照らし、壁越しでも光量を自在に調整。もう照明を調整するために離れた場所を行き来する必要はありません。好きな場所に照明を配置したり、手許で光量を調整しながら逃げやすい生物に徐々に近づいたりなど、自由な発想で新しい撮影方法にチャレンジできます。



陸上最大2メートル



水中および陸上でペアリングが可能(陸上は2m以内)

RC1 リモコンを PAIR モード、ライト本体を R モードに設定し、ペアリングしたいチャンネル(1 or 2)のダイヤルを回すとペアリングできます。(ライトがフラッシュ点滅するとペアリングは成功です)

※ RC1 リモコンは各々固有 ID を持つので、同じ場所で使用しても、他のリモコンの干渉を受けることはありません。

- 通信距離：水中 約 50m 陸上 約 1~2m
- 超音波周波数範囲：27000 - 37000Hz
- 電源：9V ブロック電池 1604A (アルカリ電池)
- 大きさ：160mm × 70mm × 40mm
- 重量：陸上 370g / 水中 140g

WIRELESS REMOTE CONTROL
FOR KELDAN XR LIGHTS



2台のライトを同時に接続可能、離れた場所に設置したライトも操作可能。



トリプルクランプを使用時の RC1 コントローラー取付例

水上ワイヤレスリモコン

[MU-7943] KELDAN RC1E Remote for ext. Transducer (陸上機)

¥ 126,000 (税込 ¥ 138,600)

[MU-7944] KELDAN T1 Transducer With 5m Cable (超音波送信端子付きケーブル)

¥ 114,000 (税込 ¥ 125,400)



陸上・船上から水中の照明をワイヤレスでコントロール。

RC1E リモコンを使えば、ROV (遠隔操作型無人潜水機) に制御ケーブルを配線する必要がないため、ROV に取り付けたい KELDAN ライトを制御するのが非常に簡単になります。ROV、水中ドローンでの探査・作業などの利用に最適です。

※水中のライトをコントロールするには RC1E + T1 Transducer With 5m Cable を併用します。

なお、T1 Transducer の標準ケーブル長は 5m ですが、オプションで他の長さもご用意できます。

水中および陸上でペアリングが可能(陸上は2m以内)

RC1E リモコンを PAIR モード、ライト本体を R モードに設定し、ペアリングしたいチャンネル(I or II)のダイヤルを回すとペアリングできます。(ライトがフラッシュ点滅するとペアリングは成功です)

※ RC1E リモコンは各々固有 ID を持つので、同じ場所で使用しても、他のリモコンの干渉を受けることはありません。

※ RC1E リモコンを水中のライトとペアリングする際は、T1 Transducer ケーブルの超音波送信端子部分を水中に沈めた状態で行ってください。(RC1E リモコン本体は水中に沈めなくて大丈夫)

- 通信距離：水中 約 50m 陸上 約 1~2m
- 超音波周波数範囲：27000 - 37000Hz
- 電源：9V ブロック電池 1604A (アルカリ電池)
- 大きさ：160mm × 70mm × 40mm
- 重量：陸上 370g

※ RC1E リモコン(陸上機)は、水しぶき等への防水性はありますが、水中仕様ではないためダイビングには使用できません。



Transducer: 変換器

バッテリーは、9V アルカリ乾電池を使用

コントローラー状態確認サイン



緑色点灯 送信 OK
黄色点灯 バッテリー残量少ない。
赤色点灯 充電しないで使用できません。
青色点灯 ペアリング中



スイッチコントロール

照度設定：9段階設定
LOW → MID → HIGH
123456789

R 位置：ペアリング設定
リモートコントローラーとのペアリングで使用

RC1E に T1 Transducer With 5m Cable を接続し、ケーブルの超音波送信端子部分を水中に沈めて使用。陸上・船上から水中のライトをコントロールできます。

T1 Transducer With 5m Cable



●大きさ：70mm × 40mm ケーブル 5m

T1 Transducer With 5m Cable 接続端子部分



T1 Transducer With 5m Cable を接続した状態



超音波波数の関係で送信端子部分を水底より1m以上離して使用する必要があります。

Min Distance 1m

コンパクトなボディに、ビデオ撮影時の必要な機能が搭載されています。
限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出します。ハイビジョン撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。

[MU-8084] KELDAN Video 4XR CRI86 11,000 ルーメン

¥ 234,000 (税込 ¥ 257,400)

超高輝度 LED



WIRELESS REMOTE CONTROL



●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 11000lm / 最小 250lm 9段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (49Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 170mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 630g / 水中 200g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品: Li-Ion バッテリー、USB-C 充電アダプター、ボールアダプターリングクランプ

[MU-8085] KELDAN Video 8XR CRI96 17,000 ルーメン

¥ 321,600 (税込 ¥ 353,760)

超高輝度 LED



WIRELESS REMOTE CONTROL



●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra96 ●全光束: 調光時最大 17000lm / 最小 210lm 9段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 900g / 水中 330g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7763] KELDAN Video 8XR CRI86 20,000 ルーメン

¥ 321,600 (税込 ¥ 353,760)

超高輝度 LED



WIRELESS REMOTE CONTROL



●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 20000lm / 最小 250lm 9段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 900g / 水中 330g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7945] KELDAN Video 8XR Ambient 18000 ルーメン

¥ 345,600 (税込 ¥ 380,160)

超高輝度 LED



WIRELESS REMOTE CONTROL



●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色: Ambient 6M Blue ●全光束: 調光時最大 18000lm / 最小 220lm 9段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 70mm × 235mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 900g / 水中 330g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7764] KELDAN Video 18XR CRI86 35,000 ルーメン

¥ 501,600 (税込 ¥ 551,760)

超高輝度 LED



WIRELESS REMOTE CONTROL



●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 35000lm / 最小 440lm 9段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 10.8V (3 x 74Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 115mm × 360mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 2500g / 水中 600g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品: Li-Ion バッテリー × 3個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-7765] KELDAN Video 24XR CRI86 45,000 ルーメン

¥ 597,600 (税込 ¥ 657,360)

超高輝度 LED



WIRELESS REMOTE CONTROL



●照射角度: 水中 110° / 陸上 120° ●色温度 / 演色性: 5600K / Ra86 ●全光束: 調光時最大 45000lm / 最小 550lm 9段階調光
●電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (3 x 99Wh) ●耐圧水深: 200m
●大きさ: 最大径 / Max. Φ 115mm × 420mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 2900g / 水中 650g
●材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
●付属品: Li-Ion バッテリー × 3個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

2台の 4XR/8XR ライトに RC2 リモコンをバンドルしたお得なセット

[MU-8087] KELDAN Video 4XR 11000lm CRI86 x 2, RC2 Remote Control セット

¥ 516,000 (税込 ¥ 567,600)



X 2

[MU-8088] KELDAN Video 8XR 17000lm CRI96 x 2, RC2 Remote Control セット

¥ 690,000 (税込 ¥ 759,000)



X 2

[MU-8089] KELDAN Video 8XR 20000lm CRI86 x 2, RC2 Remote Control セット

¥ 690,000 (税込 ¥ 759,000)



X 2

[MU-8090] KELDAN Video 8XR 18000lm Ambient x 2, RC2 Remote Control セット

¥ 738,000 (税込 ¥ 811,800)



X 2

[MU-7768] KELDAN バンドア for 4/8X ¥ 38,400 (税込 ¥ 42,240)



4X/4XR
8X/8XR 用

[MU-7932] KELDAN バンドア for 18/24X ¥ 57,600 (税込 ¥ 63,360)



18X/18XR
24X/24XR 用

KELDAN ライトの前面に固定されるバンドア。光源を囲むように 4 枚のヒンジ式ドアが付いています。
ライト本体に取り付けることで、光の形状をコントロールすることが出来ます。
4 枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、
被写体をよりクリアに映し出します。



KELDAN LED ライトは、耐圧水深200mの最高峰クラスの耐圧・防水性能に加え、陸上でも使える水陸両用仕様です。陸上では、おおむね30w (白色光3000lm 相当) 以下の出力レベルであれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力レベルに自動調整されます。

KELDAN[®] Modular Lights

リフレクター & LED モジュールを交換して、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能です。
限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出します。ハイビジョン撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。

[MU-7545] KELDAN Dive 8S 8,000 ルーメン
¥ 213,600 (税込 ¥ 234,960)



※ グリップは、別売りです。

[MU-7546] LED モジュール High Density, 8000lm 90W KLS1532



- 照射角度: 15° ● 色温度 / 演色性: 5000K / Ra82 ● 全光束: 調光時最大 8000lm / 最小 600lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ● 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 72mm × 260mm (突起部を除く) ● 重量: 陸上 1000g / 水中 380g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、スポットリフレクター、ボールアダプターリングクランプ

[MU-8220] KELDAN Video 8MR CRI82 11,000 ルーメン
¥ 285,600 (税込 ¥ 314,160)



※リモコン別売り

[MU-8221] LED モジュール FLUX 11000lm CRI82 RC 5000K 105W KLS2154



- 照射角度: 90° ● 色温度 / 演色性: 5600K / Ra82 ● 全光束: 調光時最大 11000lm / 最小 3000lm 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ● 耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径 / Max. Φ 120mm × 290mm (突起部を除く) ● 重量: 陸上 1100g / 水中 140g
- 材質、処理: 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、90度リフレクター、ボールアダプターリングクランプ

LED Modules ・ Reflector 対応表 Modular Lights シリーズは、創造的・科学的な作業のあらゆる要求を満たすため、多彩な LED モジュールを用意しています。
リフレクターおよび LED モジュールは簡単に交換でき、様々な撮影状況に合わせたシステム構成が可能です。

VIDEO LIGHT

[MU-8221] LED モジュール FLUX 11000lm CRI82 RC 5000K 105W KLS2154
¥ 76,200 (税込 ¥ 83,820)

RED LIGHT

[MU-8222] LED モジュール 660nm Deep Red RC 70W KLS2168
¥ 111,600 (税込 ¥ 122,760)

[MU-8223] LED モジュール 730nm Far Red RC 65W KLS2171
¥ 124,800 (税込 ¥ 137,280)

Hyperspectral

[MU-8224] LED モジュール 400-780nm Hyperspectral RC 80W KLS2157
¥ 74,400 (税込 ¥ 81,840)

UV LIGHT

[MU-8225] LED モジュール BLUE 450nm RC 95W KLS2160
¥ 108,000 (税込 ¥ 118,800)

[MU-8226] LED モジュール UV 385nm RC 105W KLS2166
¥ 120,000 (税込 ¥ 132,000)

[MU-8227] LED モジュール UV 365nm RC 105W KLS2163
¥ 120,000 (税込 ¥ 132,000)

High Density

[MU-7546] LED モジュール High Density, 8000lm 90W KLS1532
¥ 66,000 (税込 ¥ 72,600)

[MU-7045] KELDAN 90 度リフレクター
¥ 66,000 (税込 ¥ 72,600)

滑らかなエッジを持つ非常に柔らかいビームで、
ワイド撮影に最適です。

[MU-8244] KELDAN 空冷ヒートシンク for 8M/MR
¥ 14,400 (税込 ¥ 15,840)

空気中での放熱性能を高め、陸上使用時に
より高い光量を得るためのヒートシンクです。

[MU-5997] KELDAN 50 度リフレクター
¥ 60,000 (税込 ¥ 66,000)

遠くの被写体を撮影するときや、被写体を強調し
たいときに使用します。マクロ撮影にも最適です。

[MU-7936] KELDAN 50 度リフレクター UV365nm
¥ 69,600 (税込 ¥ 76,560)
(LED モジュール UV 365nm 専用です)

[MU-7666] KELDAN ディフューザー 30° 83mm(4S/8S)
¥ 24,000 (税込 ¥ 26,400)

スポットリフレクターの照射角を
30 度に広げることができます。

[MU-7260] KELDAN スポットリフレクター
¥ 30,000 (税込 ¥ 33,000)
(High Density LED モジュール専用です)



KELDAN Video 8M/8MR



KELDAN Dive 8S



KELDAN Dive 4S
※生産終了品

VIDEO Light	スタジオ品質に匹敵する優れた高演色性 (Ra) と非常に高い光出力を実現する LED モジュールです。被写体の持つ色彩を忠実に映し出すハイビジョン動画撮影に最適な光源として最適化されています。
RED Light	魚には見えない波長の赤色光を照射する LED モジュールです。魚用の赤外線ライトとして夜間の魚の観察や捕獲などの使用に適しています。
Hyperspectral	サンゴの健康状態などを調査するために、ハイパースペクトルカメラ (多波長分光カメラ) 用に設計された LED モジュールです。400nm から 780nm まで幅広い可視領域をカバーします。
UV Light	海中のサンゴや生物などの発光体を蛍光発光させる UV 光 (紫外光) を照射する LED モジュールです。水中で UV 蛍光写真を撮影することができます。
High Density	照射角 15 度、光度 60000カンデラの超強力照射が可能。プロフェッショナル用に設計された強力スポットライト用 LED モジュールです。

8M 11000lm CRI82




BLUE 450nm

UV 385nm

UV 365nm

DEEP RED 660nm

DEEP RED 730nm



KELDAN LED ライトは、耐圧水深200mの最高峰クラスの耐圧・防水性能に加え、陸上でも使える水陸両用仕様です。陸上では、おむね30w (白色光3000lm 相当) 以下の出力レベルであれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力レベルに自動調整されます。

Filters for Cameras (Spectrum Filter)



KELDAN Spectrum Filterは、水中の照明条件のスペクトル測定に基づき科学的に設計された色補正フィルターです。カメラのレンズに取り付けることで、深い水深で吸収、失われる光のスペクトルを滑らかに補正し、正しい色を復元。カメラのホワイトバランスを最適化して、被写体の持つ色彩を忠実に映し出すことができます。

[MU-7168] KELDAN Spectrum Filter

Spectrum Filter SF -2 ￥18,000 (税込 ￥19,800)

2～15mの深さの海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (55/ 58/ 62/ 67/ 72/ 77/ 82) をお選びください。

Spectrum Filter SF -4 B ￥18,000 (税込 ￥19,800)

6～20mの深さの青みの強い海中の色補正に使用します。
ご使用になるカメラ口径 (55/ 58/ 62/ 67/ 72/ 77/ 82) をお選びください。

Filters for Video Lights (Ambient Filter)



KELDAN Ambient Filter は、水中の周囲光にあわせて光のスペクトルを変換し、ライト本来の高演色な光源を最大限発揮させるフィルターです。各種海水色 (青色、青緑色、緑色) 及び深度域 (6m、12m) に最適化した計6種のモデルを使い分けることで、様々な撮影環境下でも、被写体の持つ色彩を忠実に映し出すことが可能になります。

[MU-7550] KELDAN Ambient Filter 72mm (4X/8X) ￥21,600 (税込 ￥23,760)

KELDAN VIDEO 4X / XR・8X / XR (72mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色 (青色、青緑色、緑色) 及び深度域 (6m、12m) をお選びください。

[MU-7549] KELDAN Ambient Filter 110mm (18X / 24X) ￥42,000 (税込 ￥46,200)

KELDAN VIDEO 18X / XR・24X / XR (110mm) に対応するフィルターです。
ご使用になる海水色 (青色、青緑色、緑色) 及び深度域 (6m、12m) をお選びください。



[MU-8243] KELDAN Ambient Filter AFA 5600K 72mm (8XR Ambient Light) ￥21,600 (税込 ￥23,760)

KELDAN VIDEO 8XR Ambient 18000 ルーメン (72mm) 専用に設計したフィルターです。
純白光や昼光色の照明に合わせる際に、5600K の自然な昼光色に変換します。

[MU-7946] KELDAN Ambient Filter AFA 3W 72mm (8XR Ambient Light) ￥21,600 (税込 ￥23,760)

KELDAN VIDEO 8XR Ambient 18000 ルーメン (72mm) 専用に設計したフィルターです。
浅い水深やマクロ撮影に適する水深 3m 相当、10000K の白色光に変換します。

[MU-7947] KELDAN Ambient Filter AFA 12B 72mm (8XR Ambient Light) ￥21,600 (税込 ￥23,760)

KELDAN VIDEO 8XR Ambient 18000 ルーメン (72mm) 専用に設計したフィルターです。
特に深い水深の撮影に適する水深 12m 相当、ブルーウォーターの周囲光に変換します。

[MU-7667] KELDAN ボールアダプターリングクランプ ￥9,600 (税込 ￥10,560)



装着例：ライト本体は別売り
4X / 8X / 8M 用
ボール付きリングクランプ

[MU-7668] KELDAN Y/S アダプターリングクランプ ￥6,000 (税込 ￥6,600)



装着例：ライト本体は別売り
4X / 8X / 8M 用
Y/S アダプター付きリングクランプ

[MU-4219] KELDAN 4/8 用グリップアダプターセット ￥6,600 (税込 ￥7,260)



装着例：ライト本体は別売り
セット内容：Y/S アダプター・クリップ・ランタングリップ

[MU-7669] KELDANフォームリング for 8X/8M ￥12,000 (税込 ￥13,200)




装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180 m
装着時 (1個)：8X を 190 g に軽減 8M の重量を中和
装着時 (2個)：8X を 50 g に軽減

[MU-7670] KELDANフォームリング for 18X / 24X ￥15,600 (税込 ￥17,160)



装着例：ライト本体は別売り
フォームの浮力により、水中でのライト本体の重量を軽減します。耐圧性能：180 m
装着時 (1個)：18X を 280 g に軽減 24X を 370 g に軽減
装着時 (2個)：18X を 60 g に軽減 24X を 150 g に軽減

[MU-7665] KELDAN カラーチェッカー & グレーカード ￥27,600 (税込 ￥30,360)



色の微調整と正しいホワイトバランスを取得するのに便利なカラーチェッカー (24 色) & グレーカード (反射率 18%)。防水樹脂コーティングを施しており、水中で使用可能です。
サイズ：75mm x 128mm

付属アクセサリ パーツ対応表		[MU-2410] KELDAN 4 用 バッテリーパック	[MU-2282] KELDAN 8 用 バッテリーパック	[MU-7671] KELDAN 18 用 バッテリーパック セット	[MU-7672] KELDAN 24 用 バッテリーパック セット	[MU-8086] KELDAN 16.8V 1A USB-C 充電アダプター	[MU-5253] KELDAN 1.5A 充電器	[MU-5247] KELDAN 3A 充電器	[MU-7673] KELDAN 12.6V 5A 充電器	[MU-7674] KELDAN 16.8V 5A 充電器	[MU-5239] KELDAN Oリングキット for 4 and 8 Series	[MU-7675] KELDAN Oリングキット for 18 and 24 Series
Modular Lights	Dive 8S		○			別売		○			○	
	Video 8MR		○			別売		○			○	
Compact Lights	Video 4XR	○				○	別売				○	
	Video 8XR		○			別売		○			○	
	Video 18XR			○					○			○
	Video 24XR				○					○		○
参考上代		￥60,000 (税込 ￥66,000)	￥84,000 (税込 ￥92,400)	￥240,000 (税込 ￥264,000)	￥264,000 (税込 ￥290,400)	￥2,880 (税込 ￥3,168)	￥4,200 (税込 ￥4,620)	￥9,600 (税込 ￥10,560)	￥12,000 (税込 ￥13,200)	￥12,000 (税込 ￥13,200)	￥1,140 (税込 ￥1,254)	￥1,920 (税込 ￥2,112)
備考		充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (49Wh)	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (99Wh)	充電式リチウム イオンバッテリー 10.8V (3 x 74Wh) と専用バッテリー トレイのセットです。	充電式リチウム イオンバッテリー 14.4V (3 x 99Wh) と専用バッテリー トレイのセットです。	最小 30W 出力の USB-PD 対応 AC ア ダプターに接続でき ます。 Battery4 Li-Ion 49Wh 充電時間約 4 時間	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	110 - 240V AC 電源 急速充電 (2 ~ 3 時間) が可能です。	本体背面のスク リューキャップ用 Oリング x 2 個	本体背面のスク リューキャップ用 Oリング x 2 個