

新商品取扱開始のお知らせ

お取引先様各位

(2021/11/15)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。

1. [MU-7697] FIX NEO Premium 3000DX SWR II FS <参考上代 ¥ 69,800(税別) Fisheye >

大光量・多機能 NEO ライト

最大 3000 ルーメンの大光量と色温度 5700K／高演色性 Ra95(ワイド)の Premium がーは、水中の色を鮮やかに再現します。

ワイド、スポット、レッド光の切り換えが可能です。

スポット光を感知して自動的に消灯し 1 秒後に点灯する「スポット光自動消灯モード (FS)」を搭載。スポットでの撮影時にライトによる光かぶりを防ぎます。



<商品仕様>


- ・最大光量: 3000 ルーメン(ワイド)、500 ルーメン(スポット)、250 ルーメン(レッド)
- ・照射角: 100 度(ワイド)、30 度(スポット)、100 度(レッド)
- ・色温度: 5700K(ワイド)、6000～6500K(スポット)
- ・演色性 Ra95(ワイド)
- ・点灯時間: 50 分(ワイド)、360 分(スポット)、450 分(レッド)
- ・充電時間: 2.5 時間 ・耐圧水深: 100 m
- ・サイズ: φ58 x L132mm 380g(水中 130g)



2. [MU-7698] FIX NEO Premium 1000DX SW II <参考上代 ¥ 39,800(税別) Fisheye >

進化したスタンダード NEO ライト

最大 1000 ルーメンの大光量と色温度 5000K／高演色性 Ra90(ワイド)の Premium がーは、水中の色を鮮やかに再現します。ワイド、スポットの切り換えが可能です。



<商品仕様>

- ・最大光量: 1000 ルーメン(ワイド)、600 ルーメン(スポット)
- ・照射角: 100 度(ワイド)、30 度(スポット)
- ・色温度: 5000K(ワイド)、6000～6500K(スポット)
- ・演色性 Ra90(ワイド)
- ・点灯時間: 120 分(ワイド)、220 分(スポット)
- ・充電時間: 2.5 時間 ・耐圧水深: 100 m
- ・サイズ: φ55 x L126mm 374g(水中 120g)



税別

村上商事株式会社 〒501-3843 岐阜県関市吉田町 1 番地

TEL 0575-24-1717 FAX 0575-22-3399 WEB <https://murakamishoji.com>

FIXneo LIGHT DX

FIX NEO II ライトの機能と特長



FIX NEO Premium
4030 DX II



FIX NEO Premium
4030 EF II



FIX NEO Premium
3000DX SWR II FS



FIX NEO Premium
1500 DX SWR II



FIX NEO Premium
1000DX SW II



超小型ボディ

手のひらにすっぽりと収まる超コンパクトサイズ。水中重量はわずか132g(NEO Premium 4030 EF II)。NEOを手にとった瞬間に、その取りまわしの良さを実感していただけます。



ハイパワーLED

小型ボディながら最大 4000ルーメン(NEO Premium 4030 DX II)の大量で、乗用車のヘッドライト並みの明るさを実現。均一した美しい配光により、目の前に広がる水中世界を鮮やかに照らし出します。



シンプル操作&簡単光量調節

電源ボタンを押すだけで4段階(25%,50%,75%,100%)の光量調節が可能。左右の調光ボタンによる100ステップ(0~100%)の微調節もできます。いずれも指1本で簡単操作。誤操作防止用のロックも装備しています。



カラーLCD インフォパネル

NEOの多彩な機能をカラーディスプレイでわかりやすく表示します。
バッテリー残量：残電量を4段階のバーグラフで表示 光量：点灯中の光量を1%刻みで表示 点灯残時間：点灯可能時間をリアルタイムで表示
SOSモード："SOS"の文字を表示 点滅シグナルモード："BLI"(Blink=点滅)の文字を表示 高温時保護モード："HOT"の文字を表示



モードアイコン

使用中の機能(モード)をカラーアイコンで表示します。
バッテリー：セーフティモード移行時に点滅 ステータス：ステータス光使用時に点灯 ワイト：ワイト光使用時に点灯 レッド：レッド光使用時に点灯 ブルー：ブルー光使用時に点灯 リコンモード：リコン使用時に点灯 EFモード：EFモード使用時に点灯



ライトヘッド&ボディ換装

FIX NEO ライトは、ライトヘッドやボディを換装することで仕様変更できます。ボディは、EFモードに対応したEFボディと、リコンモードに対応したDXボディの2種類。
※EFボディは単一光タイプのライトヘッドのみ使用可能です。
※ライトヘッド、ボディの互換についてはHPでご確認ください



リモートコントロール

全DXモデルにオプション対応。
光ファイバー接続による小型軽量のコントローラーにて、おの／おの、光量調節が思いのままに操作できます。



2WAY バッテリーチャージ

取り外したバッテリーへの充電はもちろん、付属の専用プラグをボディ背面のマグネット端子に接続することでダイレクト充電が可能。ダイレクト充電のインターバルで、バッテリーをボディから取り出す手間なく簡単に充電ができます。



内部保護構造

ライトヘッドとボディは、万一の浸水でも電子部品まで水が到達しにくい保護構造になっています。
※バッテリーは防滴仕様ではありません。

